

Спецификация

Пружинная подвеска

Наименование	Спецификация
Цветовая кодировка пружин - 5-местный вариант:	
	КОРИЧНЕВЫЙ/ БЕЛЫЙ
	КОРИЧНЕВЫЙ/ЗЕЛЕНый
	КОРИЧНЕВЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ
	КОРИЧНЕВЫЙ
Цветовая кодировка пружин - 7-местный вариант:	
	КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ
	КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНый
	КРАСНЫЙ/ОРАНЖЕВЫЙ
	КРАСНЫЙ

Примечание: Первый цвет показывает место установки пружины на автомобиль, т.е. сзади. Второй цвет определяет толщину виброизолирующей опоры, устанавливаемой на отдельную пружину для поддержания высоты кузова в заданных пределах. Пружины для замены будут поставляться вместе с соответствующей установленной опорой. **Общие спецификации**

Наименование	Спецификация
Зазор между нижней стороной резинового чехла тяги регулировки схождения и кронштейном рамы кузова	10,0 mm (0,394 in)
Расстояние от центра полуоси до верхнего края облицовки крыла	485 mm (19,10 in)

Спецификации моментов затяжки

Описание	Nm	lb-ft
Болт тяги регулировки схождения	175	129
* Гайка внутреннего шарового шарнира тяги регулировки схождения	133	98
* Гайки стоек штанги стабилизатора	115	85
Зажимные болты штанги стабилизатора	62	46
Болты крепления опоры кузова	133	83
Болт и гайка крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески	300	221
Гайки крепления амортизатора к опорной чашке подвески	70	52
Болт крепления нижнего рычага к кулаку колеса	175	129
Болты нижнего рычага	275	203
*+ Гайка крепления полуоси	350	258
Гайка крепления верхнего рычага к кулаку колеса	133	98
Передний болт верхнего рычага	175	129
Задний болт верхнего рычага	275	203
Соединения тормозных трубопроводов	18	13
Болты регулировки развала задних колес	133	98
Датчик скорости колеса	9	7
Болты защитного щитка тормозного диска	9	7
Муфта троса стояночного тормоза	8	6
Колесные гайки	140	103

* Необходимо установить новую гайку + После затяжки гайку необходимо зашплинтовать