

Опубликовано: 19.06.2007

Спецификация

Герметики

Наименование	№ запасной части Land Rover
Гайка фланца входного вала	STC 50553
Шлицы фланца входного вала	STC 50554

Смазочные материалы

Наименование	Спецификация
* Рекомендуемые смазочные материалы	Castrol SAF-XO - 75W/90

* Не используйте никакое другое масло кроме предписанного. **Заправочные объемы**

Наименование	Заправочный объем
Передний дифференциал	0,61 л (1,07 пинты) (0,64 американской кварты)

Трубка моста

Наименование	Спецификации
Уплотнение трубки моста (Используется на поздних моделях. На ранних моделях используется кольцо круглого сечения.)	№ запасной части Land Rover: STC 50550

Передний дифференциал

Деталь	Спецификация
Передаточное число:	
Дизельный двигатель V6 - механическая коробка передач	3,07:1
Дизельный двигатель V6 - автоматическая коробка передач	3,54:1
Бензиновый двигатель V6 - автоматическая коробка передач	3,73:1
Бензиновый двигатель V8 - автоматическая коробка передач	3,73:1

Спецификации моментов затяжки

Описание	Nm	lb-ft
Пробка слива масла	54	40
Заглушка маслозаливной горловины	34	25
Болты модуля блокировки дифференциала	10	7
Гайки модуля системы помощи при парковке	10	7
Болты коробки дифференциала:		
Передний болт M14	105	77
*Болты крепления несущего элемента моста к дифференциалу - стадия 1	80	59
*Болты крепления несущего элемента моста к дифференциалу - стадия 2	Еще на 60°	Еще на 60°
Болты поперечины переднего моста	115	85
** Болты с головкой Torx крепления переднего приводного вала к фланцу переднего моста		
Стадия 1	45	33
	Еще на	Еще на

Стадия 2	90°	90°
Колесные гайки	140	103

* Необходимо установить новые болты ** Необходимо установить новые болты с головкой Torx типа "Patchlok"