

Опубликовано: 29.03.2007

Спецификация

Общие технические характеристики

Пункт	Технические характеристики
Тип	Полностью разгруженные цельные валы фиксированной длины с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) с каждой стороны вала

Смазка

Пункт	Технические характеристики
Наружный шарнир	Используйте консистентную смазку, поставляемую вместе с комплектом запасных чехлов
Внутренний шарнир	Используйте консистентную смазку, поставляемую вместе с комплектом запасных чехлов

Общие технические характеристики

Пункт	Технические характеристики
Тип	Полностью разгруженные цельные валы с подвижным шарниром равных угловых скоростей (ШРУС) с внутренней стороны вала и неподвижным шарниром равных угловых скоростей (ШРУС) с внешней стороны вала

Спецификации моментов затяжки

Описание	Nm	lb-ft
* Гайка стойки штанги стабилизатора	115	85
* Гайка стойки стабилизатора	115	85
* Гайка шарового шарнира наконечника рулевой тяги	76	56
Болт крепления опорного кронштейна тормозного шланга к поворотному кулаку/ опоре ступицы	25	18
*+ Гайка крепления полуоси	350	258
Колесные гайки	140	103

* Необходимо установить новую гайку + После затяжки гайку необходимо зашплинтовать