

Опубликовано: 31.10.2006

Спецификация

Наименование	Спецификация
Тип диска	Вентилируемый
Диаметр диска:	
Бензиновые и дизельные двигатели DV6	320 mm (12,6 in)
Бензиновый двигатель V8	344 mm (13,5 in)
Толщина диска:	
Новый элемент	30,0 mm (1,18 in)
Предельное сервисное значение	27,0 mm (1,063 in)
Максимальное биение установленного диска	0,05 mm (0,002 in)
Тип суппорта	Плавающий с направляющими пальцами, двухпоршневой
Диаметр поршня	48,0 mm (1,8 in)
Минимальная толщина тормозной колодки	3,0 mm (0,12 in)
Провод датчика износа тормозной колодки;	
Расположение	Левая передняя тормозная колодка
Активируется при	достижении 75% ресурса колодки

Спецификации моментов затяжки

Описание	Nm	lb-ft
Винт выпуска воздуха тормозного суппорта	14	10
Винт Тогх тормозного диска	35	26
Болты опорной пластины тормозного суппорта	275	202
Болты крепления корпуса тормозного суппорта	35	26
Ниппельное соединение тормозного шланга	32	24
Болт крепления опорного кронштейна тормозного шланга к кулаку колеса	22	16
Колесные гайки	140	103