

Опубликовано: 30.10.2006

Спецификация

Эксплуатационные жидкости

Наименование	Спецификация
* Антифриз	Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы Havoline Extended Life Coolant (XLC) или любой антифриз на основе этиленгликоля, не содержащий метанол и содержащий только ингибиторы коррозии, изготовленные по органикислотной технологии (Organic Acid Technology - OAT).
Концентрация антифриза - обеспечивает защиту от замерзания до -40°C (-40°F)	50%
Удельная масса охлаждающей жидкости при 20°C (68°F) для защиты от замерзания до -40°C (-40°F)	1,068
Объем используемого антифриза при 50-процентной концентрации	
Без отопителя в заднем пассажирском отделении	4,2 л (6,7 пинты) (4,0 американской кварты)
С отопителем в заднем пассажирском отделении	5,6 л (8,9 пинты) (5,35 американской кварты)



ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать другие антифризы вместе с охлаждающей жидкостью с увеличенным сроком службы Havoline Extended Life Coolant (XLC).

Заправочный объем

Наименование	Заправочный объем
Без отопителя в заднем пассажирском отделении	8,4 л (13,4 пинты) (8,0 американской кварты)
С отопителем в заднем пассажирском отделении	11,1 л (17,8 пинты) (10,7 американской кварты)

Общие спецификации

Наименование	Спецификация
Тип системы охлаждения	Находящаяся под давлением система, регулируемая термостатом, с удаленным расширительным бачком
Радиатор	Поперечный поток со встроенным охладителем трансмиссионного масла
Расширительный бачок	Удаленный бачок с винтом для выпуска воздуха и датчиком низкого уровня охлаждающей жидкости
Давление, на которое рассчитана крышка	110 кПа (1,1 бар) (16 фунт-силы/дюйм ²)
Термостат:	
Температура начала открытия	88° C
Полное открытие	95° C
Вентилятор охлаждения	С приводом от двигателя через вязкостную муфту с электронным управлением
Диаметр вентилятора охлаждения	470 mm (18,5 in)
Направление вращения	Против часовой стрелки
Насос охлаждающей жидкости	Центробежный лопастный насос с ременным приводом от коленчатого вала

Спецификации моментов затяжки

Описание	Nm	lb-ft
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости	10	7
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости	25	18
Зажимной болт трубопровода усилителя рулевого управления	10	7
Болты крепления расширительного бачка	10	7
Болты вакуумного насоса	10	7
Болты радиатора	25	18
Болт крепления конденсатора хладагента	6	4
Болты панели, закрывающей доступ к радиатору	10	7
Болты вязкостной муфты вентилятора охлаждения	10	7
Вентилятор охлаждения в сборе	65	48