

Опубликовано: 11.12.2006

Спецификация

Эксплуатационные жидкости

Наименование	Спецификация
* Антифриз	Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы Havoline Extended Life Coolant (XLC) или любой антифриз на основе этиленгликоля, не содержащий метанол и содержащий только ингибиторы коррозии, изготовленные по органикислотной технологии (Organic Acid Technology – OAT).
Концентрация антифриза – обеспечивает защиту от замерзания до -40°C (-40°F)	50%
Удельная масса охлаждающей жидкости при 20°C (68°F) для защиты от замерзания до -40°C (-40°F)	1,068
Объем используемого антифриза при 50-процентной концентрации:	
Без заднего отопителя салона автомобиля	4,6 л
С задним отопителем салона автомобиля	6,0 л



ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать другие антифризы вместе с охлаждающей жидкостью с увеличенным сроком службы Havoline Extended Life Coolant (XLC).

Заправочный объем

Наименование	Заправочный объем
Без заднего отопителя салона автомобиля	9,3 л
С задним отопителем салона автомобиля	12,05 л

Общие технические характеристики

Наименование	Спецификация
Тип системы охлаждения	Герметичная система с термостатическим управлением и удаленным расширительным бачком
Радиатор	Перекрестного тока, со встроенным охладителем трансмиссионной жидкости
Расширительный бачок	Удаленный бачок с винтом для выпуска воздуха и датчиком низкого уровня охлаждающей жидкости
Давление, на которое рассчитана крышка	110 кПа (1,1 бар)
Термостат:	
Температура начала открытия	88°C (190°F)
Полное открытие	95°C
Вентилятор охлаждения	С приводом от двигателя через вязкостную муфту с электронным управлением
Диаметр вентилятора охлаждения	500 mm (19,6 in)
Направление вращения	По часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди
Насос охлаждающей жидкости	Центробежный лопастный насос с ременным приводом от коленчатого

вала

Спецификации моментов затяжки

Наименование	Nm	lb-ft
Болты насоса охлаждающей жидкости	10	7
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости	10	7
Болты крепления вентилятора охлаждения к вязкостной муфте	10	7
* Вентилятор охлаждения в сборе	65	48
Болты корпуса термостата	10	7
Болты радиатора	25	18
Болты зажима конденсатора кондиционера	6	4
Болт коллектора конденсатора кондиционера	10	7
Болт расширительного бачка	10	7
Болты вакуумного насоса	10	7
Болты панели, закрывающей доступ к радиатору	10	7

* Примечание: Левая резьба