

Опубликовано: 11.01.2007

Спецификация

Рабочие жидкости и заправочные объемы

Наименование	Спецификация
* Антифриз	Охлаждающая жидкость с увеличенным сроком службы Havoline Extended Life Coolant (XLC) или любой антифриз на основе этиленгликоля, не содержащий метанол и содержащий только ингибиторы коррозии, изготовленные по органикислотной технологии (Organic Acid Technology – OAT).
Концентрация антифриза – обеспечивает защиту от замерзания до -40°C (-40°F)	50%
Удельная масса охлаждающей жидкости при 20°C (68°F) для защиты от замерзания до -40°C (-40°F)	1,068
Объем используемого антифриза при 50-процентной концентрации:	
Без заднего отопителя салона автомобиля и дополнительного отопителя, работающего на топливе	4,7 л
С задним отопителем салона автомобиля, но без дополнительного отопителя, работающего на топливе	6,0 л
Без заднего отопителя салона автомобиля, но с дополнительным отопителем, работающим на топливе	5,1 л
С задним отопителем салона автомобиля и дополнительным отопителем, работающим на топливе	6,5 л



ВНИМАНИЕ: * Запрещается использовать другие антифризы вместе с охлаждающей жидкостью с увеличенным сроком службы Havoline Extended Life Coolant (XLC).

Заправочный объем

Наименование	Заправочный объем
Без заднего отопителя салона автомобиля и дополнительного отопителя, работающего на топливе	9,4 л
С задним отопителем салона автомобиля, но без дополнительного отопителя, работающего на топливе	12,15 л
Без заднего отопителя салона автомобиля, но с дополнительным отопителем, работающим на топливе	10,35 л
С задним отопителем салона автомобиля и дополнительным отопителем, работающим на топливе	13,1 л

Общие технические характеристики

Наименование	Спецификация
Тип системы охлаждения	Герметичная система с термостатическим управлением и удаленным расширительным бачком

Радиатор	Перекрестного тока, со встроенным охладителем трансмиссионной жидкости и охладителем наддувочного воздуха
Расширительный бачок	Удаленный бачок с винтом для выпуска воздуха и датчиком низкого уровня охлаждающей жидкости
Давление, на которое рассчитана крышка	110 кПа (1,1 бар)
Термостат:	
Температура начала открытия	88°C
Полное открытие	95°C
Вентилятор охлаждения	С приводом от двигателя через вязкостную муфту с электронным управлением
Диаметр вентилятора охлаждения	500 mm (19,6 in)
Направление вращения	По часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди
Насос охлаждающей жидкости	Центробежный лопастный насос с ременным приводом от коленчатого вала

Спецификации моментов затяжки

Наименование	Nm	lb-ft
Болты крепления расширительного бачка	10	7
Панель, закрывающая доступ к радиатору	10	7
Болты насоса охлаждающей жидкости	10	7
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости	25	18
Болты крепления радиатора	25	18
Болты крепления конденсатора хладагента	6	4
Зажим выпускного шланга охладителя наддувочного воздуха	10	7
Зажим впускного шланга охладителя наддувочного воздуха	10	7
Болты крепления вентилятора охлаждения к вязкостной муфте	10	7
* Вентилятор охлаждения в сборе	65	48

* Примечание: Левая резьба