

Опубликовано: 10.05.2006

Спецификация

Общая спецификация

Позиция	Спецификация
Рекомендованное топливо:	
Великобритания и остальные страны мира, кроме стран Северной Америки	Неэтилированный бензин с октановым числом 95, согласно техническим условиям EN228
Страны Северной Америки	Неэтилированный бензин "премиум" с октановым числом 91 по CLC или AKI.
Топливные форсунки:	
Марка	Denso
Тип - кроме стран Северной Америки	2W93-9F593-BA
Тип - для стран Северной Америки	2W93-9F593-AA

Давление топлива

Элемент	bar	PSI
Топливный насос	4,5	65
Топливный коллектор	4,5	65

Спецификации моментов затяжки

Наименование	Nm	lb-ft
Гайки опорного кронштейна крышки двигателя	6	4
Болты с головкой Torx топливной рамп	10	7
Болты корпуса датчика абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе	10	7
Болты литой части впускного коллектора	10	7
* Болты впускного коллектора	20	15
Болты клапана рециркуляции отработавших газов (EGR)	10	7
Болты опорного кронштейна жгута проводки двигателя	10	7
Болты крепления корпуса дроссельной заслонки	10	7

* Болты затягивать постепенно, двигаясь от центра наружу