

Спецификация

Общая спецификация

Позиция	Наименование
* Рекомендованный вид топлива	Дизельное топливо или автомобильный газойль (AGO), в соответствии с техническими условиями EN590

* Данный двигатель HE предназначен для работы на "биодизельном" топливе **Спецификации моментов затяжки**

Наименование	Nm	lb-ft
Питающие магистрали высокого давления, идущие к форсункам и соединениям впускного коллектора:		
Этап 1 - От соединения к форсунке	15	11
Этап 2 - От соединения к впускному коллектору	15	11
Этап 3 - От соединения к форсунке	30	22
Этап 4 - От соединения к впускному коллектору	30	22
Питающие магистрали высокого давления, идущие к соединениям впускного коллектора и отводной рампы:		
Этап 1 - От соединения к впускному коллектору	15	11
Этап 2 - От соединения к отводной рампе	15	11
Этап 3 - От соединения к впускному коллектору	30	22
Этап 4 - От соединения к отводной рампе	30	22
Шпильки отводной рампы системы впрыска топлива	23	17
Крепежные болты питающего топливопровода	10	7
Установочная шпилька маслоотделителя системы принудительной вентиляции картера	10	7
Болты перепускной трубки охлаждающей жидкости системы EGR	13	10
Шпилька крепления воздушной заслонки канала забора воздуха	10	7
Болт крепления коленчатого патрубка воздушной заслонки канала забора воздуха	10	7
Болт шкива топливного насоса	50	37
Болты крепления топливного насоса	23	17
Болт крепления задней крышки ремня топливного насоса	7	5
Болт крепления натяжителя ремня топливного насоса	25	18
Болты крепления топливных форсунок	10	7

Давление топлива

Элемент	bar	PSI
Топливный насос	0,5	7,25
Топливный насос высокого давления	1650 (макс.)	23931 (макс.)