

Спецификация

Общая спецификация

Наименование	Спецификация
*Свечи зажигания - платина:	
Марка	Motorcraft
Тип	AGSF 24PM
** Зазор	1,4 mm (0,055 in)
+ Свечи зажигания - медь:	
Марка	Motorcraft
Тип	SGSF 22L
++ Зазор	1,4 mm (0,055 in)
Катушки зажигания:	
Марка	Denso
Тип	Катушка прямого зажигания

* Могут использоваться либо с ЭТИЛИРОВАННЫМ, либо с НЕЭТИЛИРОВАННЫМ топливом, но при использовании с ЭТИЛИРОВАННЫМ топливом их необходимо заменять с интервалами 15000 миль (24000 км). ** Нельзя изменять зазор свечей при проведении сервисных работ. Если зазор не соответствует спецификации, свечу(и) необходимо заменить + Может использоваться только с ЭТИЛИРОВАННЫМ топливом ++ Новые свечи должны иметь зазор 1,4 мм, нельзя изменять зазор свечей при проведении сервисных работ. Если зазор не соответствует спецификации, свечу(и) необходимо заменить **Спецификации моментов затяжки**

Описание	Nm	lb-ft
Болт/штифт катушки зажигания	6	4
Свечи зажигания - платина или медь	18	13