

Спецификация

Смазочные материалы

Пункт	Технические характеристики
* Рекомендуемые смазочные материалы	ATF Shell M13754
+ Горловина гидротрансформатора	Смазка на основе дисульфида молибдена, отвечающая техническим условиям FB180



ВНИМАНИЕ: * Используйте только предписанные смазочные материалы.



ВНИМАНИЕ: + Не допускайте избыточной смазки.

Рабочий объем

Пункт	Рабочий объем
+ Первоначальная "сухая" заправка	9,5 л



ВНИМАНИЕ: + Окончательную проверку уровня/доливку масла необходимо производить после установки блока.

Общие технические характеристики

Пункт	Технические характеристики
Автоматическая коробка передач	ZF 6HP26
Передачи	6 передач переднего хода, 1 передача заднего хода
Передаточные числа:	
Первая передача	4,17:1
Вторая передача	2,340:1
Третья передача	1,521:1
Четвертая передача	1,143:1
Пятая передача	0,867:1
Шестая передача	0,691:1
Передача заднего хода	3,403:1
Гидротрансформатор	Sachs W260 2GWK с муфтой блокировки с двумя фрикционными поверхностями и регулировкой пробуксовки сцепления
Модуль управления коробкой передач:	
Расположение	Картер коробки передач
Тип	1904

Спецификации моментов затяжки

Описание	Nm	lb-ft
Болты теплозащитного экрана коробки передач	10	7
Болты кронштейна теплозащитного экрана коробки передач	10	7
Болты кронштейна теплозащитного экрана топливпровода	10	7
Гайка кронштейна троса селектора	12	9
Винты Тогх модуля управления коробкой передач	8	6
Винты Тогх главного блока клапанов управления	8	6
Винты Тогх масляного поддона коробки передач	8	6
Гайка правой опоры двигателя	90	66
Болты подушки опоры коробки передач	60	44
Гайка вала селектора	12	9
Болты кронштейна троса селектора	10	7
Болты крепления гибкого диска к гидротрансформатору	45	33

Болты коробки передач	45	33
Болт зажима трубки сапуна коробки передач	25	18
Болт зажима трубопроводов коробки передач	10	7