

Спецификация

Смазочные материалы

Позиция	Спецификация
* Рекомендованные смазочные материалы	Shell M13754. № детали Land Rover TYK500050
+ Горловина гидротрансформатора	Смазка на основе дисульфида молибдена, отвечающая техническим условиям FB180



ВНИМАНИЕ: * Не используйте другой смазочный материал, помимо указанного.



ВНИМАНИЕ: + Избегайте перелива смазочного материала.

Заправочный объем

Позиция	Заправочный объем
+ Первоначальная "сухая" заправка	9,5 л (16,7 пинты) (10,0 американской кварты))



ВНИМАНИЕ: + Окончательная проверка/откачивание/долив смазочного материала производится после установки узла на автомобиль.

Общая спецификация

Позиция	Спецификация
Автоматическая коробка передач	ZF 6HP26
Число передач	6 переднего хода, 1 заднего хода
Передаточное число:	
Первая передача	4,17:1
Вторая передача	2,340:1
Третья передача	1,521:1
Четвертая передача	1,143:1
Пятая передача	0,867:1
Шестая передача	0,691:1
Задний ход	3,403:1
Гидротрансформатор	Sachs W260 2GWK с блокирующей муфтой с двумя фрикционными поверхностями и регулируемым проскальзыванием
Компьютер управления коробкой передач:	
Расположение	Расположен в коробке передач
Тип	1904

Спецификации моментов затяжки

Наименование	Nm	lb-ft
Пробка заливного отверстия/проверки уровня рабочей жидкости коробки передач	35	26
Пробка сливного отверстия коробки передач	9	7
Гайка рычага селектора	12	9
Болты кронштейна троса выбора передач	10	7
Винты с головкой Torx корпуса главного управляющего клапана	8	6
Винты с головкой Torx поддона картера коробки передач	8	6
Болты правой опоры двигателя	45	33
Болты кронштейна теплозащитного экрана коробки передач	10	7
Болты теплозащитного экрана коробки передач	10	7
Болт с головкой Torx кронштейна жгута электропроводки	10	7
Болты гидротрансформатора	45	33

Болты крепления коробки передач	45	33
Болты панели, закрывающей доступ к радиатору	10	7
Болт зажима трубки сапуна	25	18
Болт зажима топливпровода	10	7
Болты теплозащитного экрана топливпровода	10	7
Болты защиты коробки передач	10	7
Подушка опоры коробки передач	60	44