

Спецификация

Гидравлическая жидкость

Наименование	Спецификация
* Рекомендуемая гидравлическая жидкость	ЖИДКОСТЬ SHELL DONAX YB DOT4 ESL

 **ВНИМАНИЕ:** * Если указанная тормозная жидкость отсутствует, используйте тормозную жидкость DOT 4 с низкой вязкостью, отвечающую требованиям ISO 4925 Class 6 и Land Rover LRES22BF03.

Общие технические характеристики

Наименование	Технические характеристики
Тип	Диафрагменная пружина, гидроуправляемая саморегулирующимся сцеплением с бессвинцовыми фрикционными накладками, которые сцеплены с двойным маховиком
Диаметр ведущего диска	258 mm (10,15 in)
Диаметр нажимного диска	258 mm (10,15 in)
Фрикционный материал диска сцепления	Raybestos 5088
Толщина диска сцепления (измеренная от внешней поверхности диска до заклепки):	
Ведущий диск (новый)	3,2 mm (0,125 in)
Предельное эксплуатационное значение	0,2 mm (0,007 in)
Нажимной диск (новый)	3,2 mm (0,125 in)
Предельное эксплуатационное значение	0,2 mm (0,007 in)
Главный цилиндр	Объединен с главным тормозным цилиндром
Рабочий цилиндр	С быстроразъемным соединением для гидравлического трубопровода и клапаном выпуска воздуха

Спецификации моментов затяжки

Описание	Nm	lb-ft
* Болты крепления кожуха сцепления к маховику	25	18

* Затягивайте болты постепенно в перекрестной последовательности