

Спецификация

Герметики и смазочные материалы

Наименование	Технические характеристики
* Рекомендованное масло	Shell TF 0753
Заправочный объем - влажная и сухая заправка	1,5 л
Смазка для шлицев первичного вала	Weicon TL7391
Герметик	STC 50550 или Loctite 5900

* ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте только предписанный смазочный материал. **Общие технические характеристики**

Наименование	Технические характеристики
Модель	Magna Steyr
Модель	DD295
Тип	Двухступенчатая раздаточная коробка с постоянным полным приводом, функцией синхронизированного переключения во время движения, разделением крутящего момента на межосевом дифференциале в пропорции 50/50 и работающим в масляной ванне сцеплением с активным управлением
Тип муфты	Многодисковая гидромуфта
Максимальный крутящий момент	2500 Нм
Передаточные числа:	
- Верхний диапазон - Нижний диапазон	1:1 2,93:1
Максимальные скорости переключения, механическая коробка передач:	
- С верхнего на нижний диапазон - С нижнего на верхний диапазон	20 км/ч 60 км/ч
Максимальные скорости переключения, автоматическая коробка передач:	
- С верхнего на нижний диапазон - С нижнего на верхний диапазон	40 км/ч 60 км/ч

Спецификации моментов затяжки

Описание	Nm	lb-ft
Пробка сливного отверстия раздаточной коробки	22	16
Пробка наливного отверстия/уровня жидкости раздаточной коробки	22	16
Гайки/болты крепления теплозащитного экрана топливного бака	10	7
Винты Torx приводного вала	55	40
Болты центрального подшипника приводного вала	30	22
Опорная подушка коробки передач	60	44
Болты крепления жгута электропроводки	10	7
Болты опорного кронштейна топливопровода	10	7
Болты крепления раздаточной коробки	45	33