

Опорожнение топливного бака (19.55.02)



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Автомобиль должен находиться в закрытом от постороннего доступа помещении с хорошей вентиляцией. Вокруг автомобиля необходимо выставить знаки "Не курить! пары бензина!"



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается иметь при себе сотовый телефон или пользоваться им при работе с любыми деталями, имеющими отношение к топливу, или в непосредственной близости от таких деталей. В таких ситуациях всегда присутствуют высокотемпературные пары, которые могут воспламениться. Неследование этим указаниям может привести к трагическим последствиям.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не курите и не ходите с зажженной сигаретой или открытым огнем любого типа при работе с элементами, имеющими отношение к топливу, или рядом с ними. В таких ситуациях всегда присутствуют высокотемпературные пары, которые могут воспламениться. Неследование этим указаниям может привести к трагическим последствиям.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В ходе данной операции неизбежно прольется некоторое количество топлива. Убедитесь, что приняты все необходимые меры по предотвращению возгорания и взрыва.



ВНИМАНИЕ: Перед отсоединением или демонтажом деталей, убедитесь, что вокруг контактных поверхностей и соединений чисто. Во избежание загрязнения системы все открытые соединения закрывайте заглушками.

1. Откройте лючок топливозаправочной горловины и снимите крышку.
2. Отсоедините провод 'массы' от аккумуляторной батареи.
[Спецификация](#)
3. Подсоедините к автомобилю кабель 'массы' оборудования для слива топлива из бака.
4. Слейте топливо из бака через топливозаправочную горловину с помощью оборудования для слива топлива из бака. Следуйте инструкциям по эксплуатации, данным изготовителем.
5. Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.