

Спецификация

Заправочный объем

Топливный бак	86,3 л (18,9 галлонов) (22,7 американских галлонов)
---------------	---

Общая спецификация

Наименование	Спецификация
Тип системы	Механическая - безвозвратная
Модуль топливного насоса	Расположен в топливном баке
Топливный насос:	
Тип/расположение	Электрический - погружной - расположен в топливном баке
Рабочее давление	450 кПа (4,5 бар) (65,25 фунтов/дюйм²)
Максимальная производительность при напряжении 12,3 В	122 л/ч (26,8 галлона/ч) (32,2 американского галлона/ч)
Регулятор давления топлива:	
Тип/расположение	Встроенный, внутри топливного бака
Рабочее давление	450 кПа (4,5 бар) (65,25 фунтов/дюйм²)
Топливный фильтр	Расположен в модуле топливного насоса, имеет сменный фильтрующий элемент
Топливные датчики	Два датчика - передний и задний. Передний датчик выносного типа, установлен в топливном баке; задний датчик расположен на корпусе топливного насоса

Спецификации моментов затяжки

Наименование	Nm	lb-ft
Болты кронштейна топливного бака	10	7
Болты топливного бака	45	33
Болты теплозащитного экрана топливного бака	5	4
Гайки теплозащитного экрана топливного бака	3	2
Винт зажима модуля топливного насоса	4	3
Трубка топливозаправочной горловины	10	7
Колесные гайки	140	103