

Опубликовано: 11.12.2006

Спецификация

Спецификации моментов затяжки

Позиция	Nm	lb-ft
Болт с головкой Torx преднатяжителя ремня безопасности переднего сиденья	40	30
Болт с головкой Torx пряжки ремня безопасности переднего сиденья	40	30
+ Болт с головкой Torx верхнего крепления ремня безопасности переднего сиденья	40	30
Болт с головкой Torx преднатяжителя ремня безопасности второго ряда	40	30
+ Болт с головкой Torx верхнего крепления ремня безопасности второго ряда	40	30
Болт с головкой Torx преднатяжителя ремня безопасности третьего ряда	40	30
+ Болт с головкой Torx верхнего крепления ремня безопасности третьего ряда	40	30
Болты с головкой Torx багажного отделения	25	18
Болт с головкой Torx пряжки ремня безопасности заднего сиденья	25	18
Ремень безопасности заднего сиденья - правая сторона - болт с головкой Torx	40	30
Ремень безопасности заднего сиденья - левая сторона - болт с головкой Torx - сиденье со спинкой, раскладывающейся в пропорции 60/40	25	18
Болт с головкой Torx пряжки ремня безопасности заднего центрального сиденья - сиденье со спинкой, раскладывающейся в пропорции 40-20-40	40	30
Болт с головкой Torx пряжки ремня безопасности заднего сиденья - сиденье со спинкой, раскладывающейся с пропорции 40-20-40	25	18
+ Болты с головкой Torx заднего сиденья	40	30

+ Необходимо установить новый болт с головкой Torx